




HiWoo Box

产品规格手册

PLUS-4G-333-IE



HiWoo Box PLUS-4G-333-IE



分类	名称	说明
基本信息	硬件	800MHz 主频，512MB 内存，8GB 内置存储
	OS	Linux 4.1.15
	设备接口	2 路 LAN、1 路 LAN/WAN、2 路 RS485、1 路 RS232
	额定电压	DC 24V；可工作电压范围 DC 9~36V
	功率	<5W
	工作温度	-40~85℃
	储存温度	-40~85℃
	湿度	10~90%RH(无冷凝)
	抗震性	10~25Hz(X、Y、Z 方向 2G/30 分钟)
	电源保护	具备雷击浪涌保护
	整机尺寸	145 x 105x 45mm
	净重	约 450g
	外壳	黑色钣金外壳，导轨或壁挂安装；

	冷却方式	自然风冷
	安装方式	导轨安装或螺丝固定安装
	认证	CE,ROHS
	设备个数	20 个
	变量个数	3000 个
网络管理	4G 联网	4G 全球通 制式和频段： LTE-FDD: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 18/19/ 20/ 25/ 26/ 28 LTE-TDD: B38/ 39/ 40/ 41 UMTS: B1/ 2/ 4/ 5/ 6/ 8/ 19 GSM: B2/ 3/ 5/ 8
	WiFi 联网	支持标准 IEEE802.11 b/g/n 协议，2.4G 频段支持 STA 模式
	以太网	3 路百兆全双工
	4G CPE	支持
	蓝牙	支持
南向数采	设备种类	支持市场主流 PLC、DCS、Modbus、OPC 等
	标准设备个数	20 个
	变量个数	3000 个
	串口分流	支持
	采集性能	10 毫秒级
北向接口	反向控制	支持
	接口种类	HTTP/标准 MQTT/阿里云 MQTT/Modbus/OPC UA
	实时数据主题分类个数	5 个
边缘计算	安全协议	MQTT、HTTP 支持 SSL 加密
	公式计算	四则运算、位运算等
	规则个数	300 个
	脚本新增设备个数	5 个
	脚本新增变量个数	300 个
远程管理	脚本代码行数	3000 行
	远程透传	远程 PLC、触摸屏、电脑桌面等

	远程锁机	支持
	远程配置	支持
断点续传	断点存储大小	2GB
	续传方式	网络断开，自动存储；网络恢复，自动上传。
其他	本地配置诊断	支持
	远程配置诊断	支持
	实时时钟	支持
	透明传输	支持
	硬件看门狗	支持



电话：400-025-6808

邮箱：service@hiwooiot.cn

网址：www.hiwooiot.com

地址：南京市建邺区海峡云谷科技园5栋